

	TUBULAÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO POR HIBRIDANTES
	EXISTIR DE CARGA DE 10,4Kg E 6kg CAPACIDADE EXTINGUIDOR DE NO MINIMO 2A-20-B-C
	HIDRANTE SIMPLES DE PAREDE
	HIDRANTE DE PASSARELO
	ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DENTRO DE CAVA ACABADA O TAMPA DE VIDRO A 1,30m DO TETO ACABADO
	CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME
	BOTEIRA PARA DESACONAR A BOMBA DE INCENDIO
	ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA TIPO BALIZAMENTO
	BLOCO AUTONOMIA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA COM INSCRIÇÃO "SAÍDA"
	CLUIDADO: RISCO DE INCENDIO
	CLUIDADO: RISCO DE EXPLOSAO
	CLUIDADO: RISCO DE CORROSAO
	CLUIDADO: RISCO DE RADIAÇÃO
	CLUIDADO: RISCO DE EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS TOXICOS
	PROIBIDO FUMAR
	PROIBIDO PRODUZIR CHAMA
	PROIBIDO LUTAR AGUA PARA ABASTECIMENTO
	PROIBIDO UTILIZAR ELEVADOR EM CASO DE INCENDIO
	SALIDA DE EMERGENCIA
	SALIDA DE EMERGENCIA
	SALIDA DE EMERGENCIA
	SALIDA DE EMERGENCIA
	SALIDA DE EMERGENCIA



www.brazcambos.com.br